





Jabra GN

EVOLVE 30II

Diseñados para una conectividad flexible y una gran calidad de sonido para llamadas y música.

-  Gran calidad de llamadas y música
-  Conectividad plug and play
-  Gestione sus llamadas fácilmente
-  Conectividad flexible mediante clavija de 3,5 mm, USB-A o USB-C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información general	Qué hay en la caja	Auriculares Jabra Evolve 30 II, funda, inserto de espuma (solo disponible para dúo), tarjeta, bolsa de plástico, documentación	
	Dimensiones del embalaje (l. x an. x al.)	Mono: 149,6 x 59,5 x 170,1 mm/5,88 x 2,3 x 6,7 in Estéreo: 151,2 x 59,5 x 170,4 mm/5,9 x 2,3 x 6,7 in	
	Dimensiones de la unidad principal	Estéreo con cable 138,2 mm/sin cable 103,6 mm Estéreo con cable 5,44 in/sin cable 4,08 in Mono con cable 107,8 mm/sin cable 72,8 mm Mono con cable 4,24 in/sin cable 2,87 in	
	Peso (incluyendo estilo principal)	Evolve 30II USB-C Estéreo con cable 138,2 g/4,87 oz Estéreo sin cable 93,2 g/3,28 oz Mono con cable 107,9 g/3,8 oz Mono sin cable 62,9 g/2,21 oz	Evolve 30II USB-A Estéreo con cable 146,1 g/5,15 oz Estéreo sin cable 93,2 g/3,28 oz Mono con cable 117,4 g/4,14 oz Mono sin cable 62,9 g/2,21 oz
	Material utilizado	Diadema acolchada y almohadillas de espuma sobre la oreja muy cómodas.	
	Garantía	2 años	
	Jabra Direct/Jabra Xpress	Sí	
	Jabra Sound+	No	
	Características y funciones LED	Busylight, llamadas entrantes, notificaciones de Teams	
	Audio	Ancho de banda del auricular	Banda ancha
Tamaño del altavoz		ø 28 x 3,9 mm	
Sensibilidad del altavoz		93,6 dB SPL @1kHz	
Impedancia del altavoz		32+/-4,8 Ω, a 1 kHz	
Potencia de entrada máxima del altavoz		Entrada nominal 5 mW a 0,4 V, entrada máxima 10 mW a 0,56 V	
Rango de frecuencia del altavoz		150 Hz a 7 kHz, a salida SPL - 10 dB	
Ancho de banda del altavoz, modo Conversación		150 Hz a 7 kHz, a salida SPL - 10 dB	
Tipo de micrófono		Condensador electret (ECM)	
Sensibilidad del micrófono		F = 1 kHz, Pin = 1 Pa, 0 dB = 1 V/Pa, Mín. = -48 dB, Máx. = -44 dB	
Gama de frecuencia del micrófono		De 100 Hz a 10 kHz a 6 dB	
Ancho de banda del micrófono		Banda ancha	
Protección acústica para usuarios		Jabra SafeTone™ **	
Certificaciones		Principales proveedores de UC y certificados para Microsoft Teams*	
Ajuste y comodidad	Forma de los auriculares	Diadema por encima de la oreja	
Conectividad	Conexión (ordenador y dispositivos móviles)	Clavija de 3,5 mm, USB-A/USB-C	
	Longitud del cable	Cable de control: 95 cm/37,4 in, cable HS: 120 cm/47,24 in	
	Fuente de alimentación de CA	Fuente de alimentación USB para PC	
Información ampliada	Consumo de energía del altavoz	Entrada nominal 5 mW a 0,4 V, entrada máxima 10 mW a 0,56 V	
	Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F)	
	Temperatura de almacenamiento	-30 °C a +80 °C Rango de temperatura de almacenamiento: (-20 °C a +35 °C 6 meses), (+35 °C a +45 °C 3 meses), (+45 °C a +45 °C 1 mes), (+60 °C a +70 °C 1 hora sin degradación), (+70 °C a +85 °C máximo 1 hora <20 % degradación)	

TIPO DE PRODUCTO	REF.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN
Estéreo	5399-823-309	Jabra Evolve 30 II MS estéreo, USB-A	5706991019964
	5399-823-389	Jabra Evolve 30 II MS estéreo, USB-C	5706991023879
	5399-829-309	Jabra Evolve 30 II UC estéreo, USB-A	5706991019971
	5399-829-389	Jabra Evolve 30 II UC estéreo, USB-C	5706991023886
Meno	5393-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Mono, USB-A	5706991019940
	5393-823-389	Jabra Evolve 30 II MS Mono, USB-C	5706991023893
	5393-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Mono, USB-A	5706991019957
	5393-829-389	Jabra Evolve 30 II UC Mono, USB-C	5706991023909
Accesorio	14208-35	Controlador Jabra Evolve 30 II LINK MS, USB-C	5706991023923
	14208-36	Controlador Jabra Evolve 30 II LINK UC, USB-C	5706991023930